



FICHA TÉCNICA ALZACONTENEDOR

SISTEMA DE PEINE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | USOS RECOMENDADOS |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Marca: GLB• Modelo: ALZ.520• Año : 2016• Diseño compacto adaptable a cualquier vehículo de carga trasera.• Instalado en la parte posterior del TAILGATE• Tiempo de Operación de 12 a 16 segundos.• Cuenta con 2 pistones hidráulicos universales• Pintura base con tratamiento anticorrosivo electro estatica color Amarillo y tapas Negras.• Mando hidráulico accionado por palanca o versión automática.• Regulador de velocidad de descarga.• Válvula de direccionamiento de fluido.• Mangueras y conexiones hidráulicas de alta presión.• Aceite proporcionado por el compactador con válvula direccional.• Instalado sobre el camión compactador.• Superficie preparada y lavada a presión. | <p>Para descarga de contenedores de polietileno de 2 y 4 ruedas desde 120 hasta 1100 litros con sistema de peine y sistema de asas DIN.</p>  |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fabricado totalmente en acero A36 y elementos de rozamiento en SAE 1045.• Pistones hidráulicos con presión max.3000 psi.• Mando hidráulico con presión max. 3500 psi.• Presión de trabajo del sistema 2000 psi.• Peso aprox. de levante 500 Kg a mas.• Todos los pernos de conexión son de grado 8.• Mangueras hidráulicas R2• Ejes de acero SAE 1045 cromados.• Bocinas autolubricadas libres de mantenimiento.• Válvula de flujo ajustable.• Angulo de descarga de 45 grados.• Equipado con sistema de peine.• Cilindro de levante con freno para descenso suave. |  |
|---|--|

